

PB-05M

- PB-05M (M pour "Mute", coupure quasi complète), avec -42 dB d'atténuation.

Très utilisé en sonorisation de conférences, sonorisation de lieux de cultes, pour les choristes, et dans certains cas pour les chanteurs solistes.

Il fonctionne avec les microphones dynamiques et statiques, dispose d'un potentiomètre multi tours pour le réglage de distance et de déclenchement, et d'un petit commutateur on/off en face inférieure pour activer ou non la coupure automatique.

Tous les modèles Optogate de la série PB fonctionnent grâce à l'alimentation fantôme 48 V de votre console ou de la tranche de console concernée. Il suffit d'enclencher le 48 V "Phantom Power" pour que votre PB-05 devienne actif.

Ajustez ensuite grâce au petit potentiomètre multi-tours (trim) la distance de détection.

Attention, comme la détection de présence de la personne en face de microphone se fait en infrarouge, les conditions de détection peuvent varier en fonction de l'éclairage et du type de vêtements portés par l'intervenant.

Ajustez donc toujours le PB-05 en conditions réelles.

Autres modèles disponibles :

- PB-05D (Ducking), atténuation de -16 dB ;
- PB-05E (Eco), modèle simplifié, uniquement utilisable avec des microphones dynamiques ;
- PB-07, version clipsable sur pied de microphone ;
- PB-09, version socle pour microphone de conférence.